

SPLIT MURO INVERTER

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

MODELO	SPL-INV-CMU9K	SPL-INV-CMU12K	SPL-INV-CMU18K	SPL-INV-CMU24K	SPL-INV-CMU36K
Voltaje, Fase y Frecuencia	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Capacidad de enfriamiento	W	2600	3200	5000	6200
Capacidad de Calefaccion	W	2800	3200	5200	6200
Potencia absorvida en Frio	W	810	997	1555	1931
Potencia absorvida en Calor	W	776	885	1440	1820
Eliminación de humedad	L/H.r	0,9	1,2	2	2,5
Caudal de aire Cooling/heating	CMH Max	550	620	1000	1150
EER En frio	W/W	3,21	3,21	3,21	3,21
COP En Calor	W/W	3,61	3,61	3,61	3,61
Tipo de Refrigerante/Carga	Gram	R410A/600	R410A/830	R410A/1120	R410A/1500
Nivel de ruido interior en refrigeración	High(dB (A))	39	40	44	46
	Low(dB (A))	34	35	37	42
Nivel de ruido exterior	dB (A)	54	54	56	55
Datos eléctricos					
Corriente nominal	Cooling (A)	3,7	5,7	7,3	8,8
	Heating (A)	3,5	5,1	6,9	8,3
Compressor type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tuberías					
Líquido	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Gas	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Dimensiones Netas WxHxD (mm)	Interior	745×270×212	815×270×212	915×315×235	1085×315×235
	Exterior	660×482×240	715×482×240	780×540×260	860×667×310
Peso Neto (Kg)	Interior	7	8,5	12,5	14,5
	Exterior	23	25	30	49
Dimensiones Empaque WxHxD (mm)	Interior	800×335×265	870×335×265	1000×390×315	1170×390×315
	Exterior	780×530×315	830×530×315	910×600×360	995×720×420
Peso Neto (Kg)	Interior	9,5	10,5	14,5	17
	Exterior	25	27,5	33	54

* Actualización correspondiente a JULIO 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.