

SPLIT DUCTO INVERTER

Potencias: 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU/hr.

LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.


Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.



MODELO			SPL-INV-CDU18K	SPL-INV-CDU24K	SPL-INV-CDU36K1Ph	SPL-INV-CDU48K3Ph	SPL-INV-CDU60K3Ph
Voltaje, Fase y frecuencia Interior			V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Voltaje, Fase y frecuencia Exterior			V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Consumo Maximo			W	2460	4100	5100	7800
Corriente Maxima			A	11,1	18,1	22,5	13,1
Frio	Capacidad	kW	5,340	7,05	10,500	14,000	17,000
	Rango de Capacidad	kW	1.400~6.000	2.700~7.850	2.930~12.000	3.200~16.000	4.980~18.000
	Entrada	W	1650	2200	3700	4280	5230
	Corriente	A	7,6	9,7	16,5	7,8	8,5
	EER	W/W	3,23	3,23	2,84	3,27	3,25
Calor	Capacidad	kW	6,010	8,05	11,5	16,0	20,00
	Rango de Capacidad	kW	1.700~6.800	2.770~8.700	3.320~13.000	3.400~18.500	5.200~20.500
	Entrada	W	1720	2370	3400	4240	5360
	Corriente	A	7,9	10,5	15,2	7,7	8,7
	COP	W/W	3,49	3,39	3,38	3,77	3,73
Caudal de aire (Hi/Med/Lo)			m³/h	900/840/730	1100/976/852	1450/1250/1050	2400/2200/1900
Nivel de Ruido (Hi/Med/Lo)			dB(A)	43/41/38	44/41/38	46/42/39	55/52/50
Unidad Interior	Dimension (WxHxD)	mm	1170x190x447	900x270 x720	1300x350x800	1300x350x800	1300x350x800
	Empaque (WxHxD)	mm	1340x236x580	1170x870x340	1550x410x940	1550x410x940	1550x410x940
	Peso Neto	kg	24/29	32/37	51/60	51/60	51/60
Tuberias	Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.88(3/8"/5/8")	5/8-3/8	Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4")
Controlador			Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
Unidad Exterior	Dimension(WxHxD)	mm	860x670x310	860x670x310	950x840x340	950x1386x340	950x1386x340
	Empaque(WxHxD)	mm	990x730x450	990x730x450	1110x980x460	1110x1527x460	1110x1527x460
	Peso Neto	kg	45/49	51/57	70/80	113/125	117/129
Tipo de refrigerante y carga			Type	R410a/1,30	R410a/1,70	R410A/2,10	R410A/3,95
Distancia entre unidades	Max. pipe length	m	30	30	30	50	50
	Max. difference in level	m	15	15	20	30	30

* Actualización correspondiente a JULIO 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

