

SPLIT DUCTO CONVENCIONAL

Potencias: 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU/hr.


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.


Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.



Modelo			SPL-CDU18K	SPL-CDU24K	SPL-CDU36K	SPL-CDU48K	SPL-CDU60K
Voltaje, Fase y Frecuencia Interior			V//Hz/Ph	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Voltaje, Fase y Frecuencia Exterior			V//Hz/Ph	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V~/50Hz/3P	380-415V~/50Hz/3P
Refrigeracion	Capacidad	Btu/h	18000	24000	36000	48000	60000
	Capacidad	W	5200	7000	10550	14000	16119
	Entrada	W	1761	2222	3287	4307	5482
	Corriente nominal	A	8,00	10,10	5,23	6,85	8,72
	EER	W/W	2,95	3,15	3,21	3,25	2,94
Calefaccion	Capacidad	Btu/h	18000	24000	40000	50000	60500
	Capacidad	W	5200	7000	12000	14650	17731
	Entrada	W	1513	2388	3468	4446	4845
	Corriente nominal	A	6.87	12,4	7.2	9,50	12,40
	COP	W/W	3,90	2,93	3,46	3,30	3,66
Consumo de entrada máx. Unidad Exterior			W	2500	4500	6100	6600
Corriente Maxima Unidad Exterior			A	13,4	20,5	11,5	12,8
Corriente de arranque Unidad Exterior			A	42,4	66,0	66	66,0
Nivel de ruido interior (Hi/Me/Lo)			dB(A)	43/35/32	46/43/41	46/44/42	47/44/42
Dimensiones interiores (con filtro)	Unidad (WxHxD)	mm	920x210x605	920x270x605	1140x270x745	1200x300x835	1200x300x835
	Empaque (WxHxD)	mm	1115x280x690	1115x340x690	1345x345x830	1405x375x925	1405x375x925
Peso interior	Neto	kg	22	28	36	43	43
	Bruto	kg	27	32	42	50	50
Dimension Exterior	Unidad (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	910x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	Empaque(WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1030x860x475	1030x1365x430	1030x1365x430
Peso Exterior	Bruto	kg	44	55	67	90	102
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido	mm	1/4	3/8	3/8	3/8	3/4
	Gas	mm	1/2	5/8	3/4	3/4	1/2
Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto

* Actualización correspondiente a JULIO 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

