

CASSETTE INVERTER

Potencias: 12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 BTU/hr.


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

MODELO		SPL-INV-CCA12K	SPL-INV-CCA18K	SPL-INV-CCA24K	SPL-INV-CCA36K1Ph	SPL-INV-CCA48K3Ph	SPL-INV-CCA60K3Ph
Voltaje, Fase y frecuencia Interior	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Voltaje, Fase y frecuencia Exterior	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	380~415-3-50	380~415-3-50
Consumo Maximo	W	1800	2710	4100	5150	6300	7800
Corriente Maxima	A	8,1	12,3	18,1	22,5	11	13,1
Frio	Capacidad	kW	3.650	5,3	7,100	10,5	17,0
	Rango de Capacidad	kW	1.720~3.850	1.780~5.650	2.700~7.850	2.930~12.000	3.400~16.200
	Entrada	W	1000	1680	2200	3700	4180
	Corriente	A	4,4	7,6	9,7	16,5	7,6
	EER	W/W	3.65	3.15	3,23	2,84	3,35
Calor	Capacidad	kW	3.85	6,21	8,20	11,5	16
	Rango de Capacidad	kW	1.770~4.220	1.720~7.310	2.770~8.800	3.320~13.000	3.300~18.000
	Entrada	W	970	1900	2370	3600	4230
	Corriente	A	4,2	8,3	10,5	16	7,6
	EER	W/W	3.97	3,26	3,46	3,19	3,78
Caudal de aire (Hi/Med/Lo)	m³/h	575/484/400	820/730/620	1100/976/852	1600/1300/1000	2000/1900/1700	2000/1900/1700
Nivel de Ruido (Hi/Med/Lo)	dB(A)	39/37/36	45/41/39	41/38/36	45/40/37	50/48/46	47/45/43
Unidad Interior	Dimension (WxHxD)	mm	650x270x570	650x270x570	840x248x840	840x298x840	840x298x840
	Empaque (WxHxD)	mm	770x310x750	770x310x750	996x370x956	996x370x956	996x420x956
	Peso Neto	kg	19/24	21 / 26	25/34	27/36	32/41
Panel	Dimension (WxHxD)	mm	650x30x650	650x30x650	950x37x950	950x37x950	950x37x950
	Empaque (WxHxD)	mm	730x130x730	730x130x730	1025x120x1015	1025x120x1015	1025x120x1015
	Peso Neto	kg	2,4 / 5	2,4 / 5	6,5/9,5	6,5/9,5	6,5/9,5
Tuberías	Líquido/Gas	mm	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.88(3/8"/5/8")	5/8-3/8	Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4")
	Dimension(WxHxD)	mm	810x585x280	860x670x310	860x670x310	950x840x340	950x1386x340
	Empaque(WxHxD)	mm	940x420x640	990x730x450	990x730x450	1110x980x460	1110x1527x460
Unidad Exterior	Peso Neto	kg	34/38.5	45/49	51/57	70/80	113/125
	Type		R410a	R410a	R410a	R410	R410A
	Charged volume	kg	1,05	1,3	1,70	2,80	3,78
Tipo de refrigerante y carga	Max. pipe length	m	25	30	30	50	50
	Max. difference in level	m	15	15	15	30	30

* Actualización correspondiente a JULIO 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

